

BREMSFANGVORRICHTUNG TYP BF

PROGRESSIVE SAFETY GEAR TYPE BF

EINSATZBEREICH

APPLICATION FIELD

				Standard Version	Tandem Version	Triple Version
				BF1D-1	BF1D-1/ BF1D-1	---
				BF2D-1	BF2D-1/ BF1D1	---
Max. Nenn- geschw. max. rated speed [m/s]	Max. Auslöse- geschw. max. tripping speed [m/s]	Schienen- bearbeit. Manu- facture of rail	Schienen- oberfläche surface of rail	Maximallast für Fang abwärts Q+F min - max total mass acting downwards [kg]		
1,60 - 1,88	2,16	gezogen / bearbeitet drawn / machined	trocken/ geölt dry/ oiled	530 - 2.633	1.060 - 5.266	---
2,00 - 2,28	2,62	bearbeitet machined				
				BF1D-2	BF1D-2/ BF1D-2	BF1D-2/ BF1D-2/ BF1D-2
				BF2D-2	BF2D-2/ BF1D-2	BF2D-2/ BF2D-2/ BF1D-2
2,00 - 2,29	2,63	gezogen drawn	trocken dry	837 - 2.934	1.674 - 5.868	2.511 - 8.802
			geölt oiled	805 - 3.380	1.610 - 6.760	2.415 - 10.140
		bearbeitet machined	trocken dry	871 - 4.016	1.742 - 8.032	2.613 - 12.048
			geölt oiled	827 - 3.725	1.654 - 7.450	2.418 - 11.175
2,50 - 2,81	3,23	bearbeitet machined	trocken dry	871 - 3.364	1.742 - 6.728	2.613 - 10.092
			geölt oiled	827 - 3.205	1.654 - 6.410	2.418 - 9.615



WE CATCH YOU

MERKMALE

CHARACTERISTICS

- Ein- oder beidseitig wirkend
- Kompakte Baugröße nach dem Baukastenprinzip
- Werkseitige Voreinstellung spart Montagezeit
- Keine Lebensdauerbeschränkung durch Einsatz von austauschbaren Bremsbacken
- Bremskraft für Fang nach oben und unten unabhängig voneinander einstellbar
- Leichtes Lösen aus dem Fang
- Single or double acting safety device
- Compact size according to modular concept
- Factory-preset saves assembly time
- No limit of durability using exchangeable brake shoes
- Adjustment of braking force up- and downwards can be made independent from each other
- Low forces required to release the safety gear

QUALITÄT

QUALITY

- Fertigung und Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008
- Baumustergeprüftes Sicherheitsteil nach EN 81
- Gefertigt in Lizenz von C. Haushahn GmbH & Co.
- Production and quality assurance according to DIN EN ISO 9001:2008
- Type-examination tested safety device according to EN 81
- Production licensed by C. Haushahn GmbH & Co.



MODERNISIERUNGSLÖSUNGEN

MODERNISATION SOLUTIONS

- Adapterplatten, Anbauwinkel: Standard- und Sonderlösungen ermöglichen den einfachen Austausch jedes Fangvorrichtungstyps
- Zahlreiche Zusatz- und Ersatzteile
- Adapter and mounting brackets: standard and special solutions for easy replacement of each type of safety gear
- Numerous accessories and spare parts

WWW.SLC-LIFTCO.COM



Authorised Distributor for UK

SLS Sassi Lift Systems Ltd
5 Blackwell Drive,
Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex
CM7 20J, United Kingdom
Tel: 01376 550666 Fax: 01376 341219
sales@sls-ltd.co.uk <http://www.sls-ltd.co.uk>



Sautter Lift Components